

KPC Byg
Kristian Svendsen.

nordic
NORDIC DØRE A/S

DRIFT OG VEDLIGEHOOLD AF NORDIC DØRE

RENGØRING:

Indvendige døre med malet overflade, lakeret fineret overflade, samt malede karme.

Til rengøring af døre og karme kan anvendes de i husholdningen normalt anvendte vaske- og rengøringsmidler.

Dog må skurepulver og lignende midler med slibende effekt **ikke anvendes**, ligesom der ikke må anvendes sprit, opløsningsmidler, klor- eller salmiakholdige rengøringsmidler.

Døre og karme afvaskes efter behov med en fugtig hårdt opvredet fnugfri klud.

Fedtpletter, skosværte og lignende fjernes med kunststof-cleaner.

Døre til bad skal aftørres for fugt efter endt bad eller fugtpåvirkning af døren.

Tape og klistermærker kan skade dørens overfladebehandling, og bør derfor ikke sættes på døren.

VEDLIGEHOLDELSE:

Hængsler smøres efter behov, dog mindst en gang årligt. Låse er smurte fra fabrik og skal ikke behandles yderligere.

Døre til badeværelser skal forsegles i bund med syntetisk lak eller skibslak, hvis ikke døren er forseget fra fabrik. Forseglingen bør vedligeholdes mindst en gang om året.

Bundstykker lakeres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.